

Mineralisch spachteln



Silikat-Leichtspachtel SL 4

- gebrauchsfertiger Leichtspachtel auf mineralischer Basis
- < 5 % organischer Polymerdispersionsanteil
- für mineralische Untergründe und gestrichene Flächen
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- für Handverarbeitung und Spritzauftrag
- Auftragsstärke bis 4 mm
- perfekt schleifbar (Empfehlung: Körnung > 150 oder feiner)
- Verbrauch: ca. 1,4 kg/m² bei 1 mm Auftragsstärke



20 kg (VE: 1 Stück)
Art.-Nr. 031904000
EAN: 4007954 31904 8



Kalkspachtel KS 4

- gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Basis von Weißkalkhydrat ohne organische Bindemittel
- für mineralische Untergründe
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- für Handverarbeitung und Spritzauftrag
- Auftragsstärke bis 4 mm
- sehr gut schleifbar (Empfehlung: Körnung > 150 oder feiner)
- Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² bei 1 mm Auftragsstärke



20 kg (VE: 1 Stück)
Art.-Nr. 026504000
EAN: 4007954 26504 8



pufaplast Renovier-Spachtel R 40 extrem

- Pulverspachtel auf Basis von Spezialzement
- kunstharzvergütet und faserverstärkt für optimale Haftung
- remineralisierend beim Überspachteln von Dispersion, Glasgewebe, Ölsockeln und Fliesen
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- sehr emissionsarm nach EC1 PLUS
- ca. 40 Minuten verarbeitungsfähig
- sehr gut schleifbar (Empfehlung: Körnung 120 – 150)
- Verbrauch: ca. 1 kg Pulver/m² bei 1 mm Auftragsstärke



5 kg (VE: 4 Stück) **25 kg** (VE: 1 Stück)
Art.-Nr. 032804000 Art.-Nr. 032806000
EAN: 4007954 32804 0 EAN: 4007954 32806 4

Mineralisch kleben



Gewebekleber Silikat GS mineral

- gebrauchsfertiger Kleber auf mineralischer Basis
- < 5 % organischer Polymerdispersionsanteil
- zum Verkleben von Glasfasergewebe und Glasvlies
- für Roll- und Spritzauftrag
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- ohne Konservierungsstoffe
- frei von Lösungsmitteln und Weichmachern
- Verbrauch: ca. 250 g/m²



18 kg (VE: 1 Stück)
Art.-Nr. 011505000
EAN: 4007954 11500 8