

# FUTURA [24]

Touch the future of flooring



## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Belagsart</b> EN ISO 10582	Designbelag		
<b>Lieferform</b> EN ISO 24342	Dielen	110 x 660 mm	16a und 16b Dielen = 2,32 m <sup>2</sup>
	Planke	180 x 1.220 mm	12 Planken/Kar = 2,65 m <sup>2</sup>
	Fliesen	470 x 910 mm	6 Fliesen/Kar = 2,59 m <sup>2</sup>
<b>Nutzschichtdicke</b> EN ISO 24340	0,55 mm		
<b>Gesamtstärke</b> EN ISO 24346	8,00 mm		
<b>Farben</b>	Dielen	Classic Oak, English Oak, Scandinavian Oak, Village Oak	
	Planke	Classic Oak, English Oak, Scandinavian Oak, Village Oak	
	Fliesen	Manhattan, Midnight, Future Silver Slate, Steelgrey	

## KLASSIFIZIERUNG

<b>Nutzungsklasse</b> EN ISO 10874	33 / 42
<b>Brandverhalten</b> EN 13501-1	Bfl-s1
<b>Rutschhemmung</b> DIN 51130	R 10

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Trittschallverbesserungsmaß</b> ISO 10140 & ISO 717-2)	$\Delta L_w = 20$ dB $\Delta L_{LIN} = 10$ dB
<b>Dimensionsstabilität</b> EN ISO 23999	< 0,02 mm
<b>Resteindruck</b> EN ISO 24343-1	0,04 mm
<b>Lichtechtheit</b> EN ISO 105-B02	8
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> EN 12667	0,1009 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Chemikalienbeständig</b> EN 423	Sehr gut
<b>Stuhlrolleneignung</b> ISO 4918	geeignet

## PRODUKTHINWEISE

- Keine Akklimatisierung nötig
- Einfache Verlegung
- Sofort auf bestehende Hartböden verlegbar
- Geeignet für Haustiere

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Egbert Wilts GmbH & Co.KG**  
Nessestraße 1c  
26789 Leer (Ostfriesland)  
Deutschland  
Telefon: +49 491/9811-0  
E-Mail: info@wilts.de