


Laminat [24]

Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung.



PRODUKTBECHREIBUNG

Belagsart	Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung.	
Lieferform	1522 x 246 x 8 mm	8 Paneele / Karton = 3,00 m ²
Gesamtstärke	8 mm	
Aufbau	<ul style="list-style-type: none">▪ Oberflächenstruktur: Verschiedene Prägungen▪ Nutzschicht: Melaminharz-Overlay▪ Dekor: Dekorpapier▪ Trägerplatte: Hochverdichtet▪ Profilverbindung: Fold-Down Verriegelung▪ Profilversiegelung: Aqua Stop▪ Gegenzug: Melaminharz	

KLASSIFIZIERUNG

Nutzungsklasse EN ISO 10874	23 / 33
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschhemmung DIN 51130	DS
Aufladungsspannung EN 1815	≤ 2 kV

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Lichteinheit EN ISO 105-B02	≥ 6 (Verfahren 2)
Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,06 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte 0,07 (m ² K)/W mit Unterlagsmatte soundSTOP
Stuhlrolleneignung ISO 4918	Typ W
Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC5