

■ Rauhfaser-Tapetenkleber ELF

Verarbeitungsfertiger Kleber für Rauhfaserpapeten. Geeignet für Tapeziergeräte. Lösemittelfrei.

Anwendungsbereich: Für innen, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung).

Verwendung: Gebrauchsfertiger Kleber für innen für die wirtschaftliche Verklebung von Rauhfaserpapeten. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei.

Verarbeitung: Streichen, rollen, spritzen (airless), auch empfohlen für die Verarbeitung mit Tapeziergeräten. Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Untergrund: Muss sauber, trocken, tragfähig sein. Alte Tapeten und Leimfarben müssen entfernt werden. Risse und Löcher mit geeignetem Spachtel schließen. Ggf. mit Quadra Tiefgrund LF vorbehandeln.



Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoff-Eimer
Bindemittel:	Spezial-Kunstharzdispersion
Farbe:	Farblos
Lagerfähigkeit:	Kühl, aber frostfrei mindestens 24 Monate
Verarbeitungstemperatur:	nicht unter +5 °C
Verbrauch:	ca. 250 g/m ² pro Arbeitsgang auf glatten Untergründen. Der exakte Verbrauch ist durch einen Probeauftrag zu ermitteln.

Gebinde	Stück/Palette
16 kg	32 x 16 kg